

## Аренда автокранов

[Каталог продукции \(pdf\)](#)

Контактные телефоны для заказа крана: 8 (8202) 56–25–86; 8–911–505–59–60; 8–921–050–15–92

При необходимости, имеется возможность выезда нашего представителя на место проведения работ для оказания консультаций при погрузочно-разгрузочных и монтажных работах.

Модель автокрана	Параметры	Ед. изм.	Кол-во
LIEBHERR — LTM 1120/1	Максимальная грузоподъемность	т	120
	Минимальный вылет стрелы	м	3
	Максимальный вылет стрелы	м	54
	Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы	т	1,2
	Длина стрелы	м	56
	Максимальная высота подъема крюка	м	55
	Масса противовеса	т	15 x 35
	Размер опорного контура (продольный x поперечный)	м	8,0 x 8,0
	Минимальное время работы крана	час.	4
МКТТ — 63	Максимальная грузоподъемность	т	63
	Минимальный вылет стрелы	м	3,5
	Максимальный вылет стрелы	м	30
	Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы	т	2
	Длина стрелы	м	33
	Максимальная высота подъема крюка	м	33
	Масса противовеса	т	постоянный
	Размер опорного контура (продольный x поперечный)	м	7,0 x 7,0
	Минимальное время работы крана	час.	4
МКАТ — 40	Максимальная грузоподъемность	т	40
	Минимальный вылет стрелы	м	3,3

	Максимальный вылет стрелы	м	24
	Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы	т	1,3
	Длина стрелы	м	35
	Максимальная высота подъема крюка	м	35
	Масса противовеса	т	постоянный
	Размер опорного контура (продольный x поперечный)	м	5,0 x 6,9
	Минимальное время работы крана	час.	4
КС — 35773	Максимальная грузоподъемность	т	14
	Минимальный вылет стрелы	м	2,4
	Максимальный вылет стрелы	м	13
	Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы	т	1,5
	Длина стрелы	м	14
	Максимальная высота подъема крюка	м	14
	Масса противовеса	т	постоянный
	Размер опорного контура (продольный x поперечный)	м	4,15x (5,08x4,9)







Адрес оригинала: <http://ssm-tyazhmash.severstal.com/rus/customers/services/document443.phtml>  
Документ обновлен 17.02.2012